



SUPPORT CHAIN

HITACHI

Reliable Solutions

Hitachi Construction Machinery (Europe) NV

Originele smeermiddelen



Om ervoor te zorgen dat uw grondverzetmachine optimaal presteert, heeft Hitachi Construction Machinery een assortiment producten ontwikkeld die de verschillende onderdelen van uw machine beschermen én de algehele betrouwbaarheid en productiviteit vergroten. Het assortiment bestaat uit motor-, hydraulische en versnellingsbakolie, maar ook smeervetten en asolie voor ZW-wielladers.



MOTOROLIE 10W40 DH-2

Specificaties

- JASO DH-2 (D031HCE002)
- ACEA E11, E9, E7
- API CK-4 / CJ-4 / CI-4 plus / CI-4
- DEUTZ DQC III-10 LA
- MTU Category 2.1
- CUMMINS CES 20081 • MB 228.31

Voordelen

- Verlengt de levensduur van het roetfilter.
- De verstandigste keuze voor motormiddelen voor de ZX-3, ZX-5, ZX-6, ZX-7, ZW-1, ZW-5, ZW-6 en ZW-7.
- Zorgt dat de motor optimaal blijft presteren.



SMEERVET EP 2

Specificaties

- ISO 6743-9 : L-XBCEB 2
- DIN 51 502 : KP2K -25

Voordelen

- Multi Purpose Genuine Grease EP2 kan als vervanging voor uiteenlopende vetten worden gebruikt, wat het onderhoud vereenvoudigt.
- Vormt een duurzame smeerlaag, met lagere onderhouds- en stilstandkosten tot gevolg.
- Vermengbaar met de meeste andere gangbare zeepvetten.
- Bevat geen lood of andere zware metalen die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het milieu.



HYDRAULISCHE OLIE 5000

Specificaties

- ISO VG 46

Voordelen

- Zeer goede oxidatiestabiliteit voor een lange levensduur van de vloeistof.
- Opmerkelijke filterbaarheid.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.
- Goede schuimwerende en luchtafscheidende eigenschappen.
- Goede demulgeerbaarheid voor snelle scheiding van water.
- Eenvoudig opstarten bij lage temperaturen en normale werking in alle seizoenen.



ASOLIE HOGE VERSNEL- LING GL-4 ZW-SERIE

Specificaties

- ASOLIE HOGE VERSNELLING TKTT15150-4th

Voordelen

- Elimineert trillingen en geratel in onder spanning staande zelfblokkerende assen.
- Bestand tegen extreme druk en hoge temperaturen.
- Beschermt tegen roest en corrosie.
- Beschermt tandwieltanden onder alle bedrijfsomstandigheden uitstekend tegen slijtage en pitting.



ASOLIE ZX-W-SERIE

Specificaties

- API GL-5-LS • MIL.L. 2105D
- ZF TE ML 05C
- ZF TE ML 12C • ZF TE ML 21C

Voordelen

- Speciaal ontwikkeld voor mobiele Zaxis-graafmachines.
- Elimineert trillingen en is bestand tegen extreme druk en hoge temperaturen.
- Beschermt tegen roest en corrosie, en slijtage van tandwieltanden.



POMPTRANSMISSIEOLIE EX30

Voordelen

- Specifiek ontwikkeld voor grote en ultragrote graafmachines die werken in zware omstandigheden.
- Voorkomt toename van viscositeit en verbetert de smering.
- Krachtige bescherming tegen roest.
- Voorkomt luchtballen en schuim en verbetert daardoor de smering.
- Voorkomt aantasting van oliekeerringen.



ORIGINELE VERSNEL- LINGSBAKOLIE 80W90

Voordelen

- Beschermt tandwieltanden onder alle werkomstandigheden uitstekend tegen slijtage en pitting.
- Multigrade viscositeit bevordert adequate smering tijdens koude starts.
- Bestand tegen extreme druk en hoge temperaturen.
- Uitstekende schakelprestaties bij handgeschakelde transmissies.
- Beschermt tegen roest en corrosie.

**Originele
 smeermiddelen**

Beschikbare
 verpakkingen

							
	400 g	15 kg	50 kg	5 liter	20 liter	208 liter	Bulk
Motorolie 10W40 DH-2				DL226328	DL197846	DL197845	DL312181
Smeervet EP 2	DL208003 DL202687	DL202685	DL202686				
Hydraulische olie 5000					DL197842	DL197841	DL312180
Asolie voor ZXW					DL209478	DL209477	DL313523
Versnellingsbakolie 80W90				DL229442	DL225281	DL225280	
Asolie – ZW65-ZW95, ZW140-ZW550					YB00002985	YB00002984	
Transmissieolie ZW180,220,250					DL218964	DL218965	
Pomptransmissie					YA00018282		

Maak een keuze uit het door Hitachi Construction Machinery aanbevolen en ontwikkelde assortiment originele smeermiddelen en koelvloeistoffen

www.hitachicm.nl

Waarschuwing:

De specificaties kunnen zonder berichtgeving worden gewijzigd. Lees de op de verpakking gedrukte waarschuwing aandachtig voordat u het product gebruikt. Het type olie dat kan worden gebruikt, verschilt afhankelijk van de machine en de omgeving. Gebruik optimale originele smeermiddelen en koelvloeistoffen overeenkomstig de handleidingen van de betreffende machines.